

Serie Columbia

Feinsteinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Bl_a

		Werkmaß	Nennmaß
Columbia White cream	81 120 060 636	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia Light grey	81 120 060 637	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia Grey	81 120 060 638	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia Graphite	81 120 060 639	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia White cream	82 120 120 636	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia Light grey	82 120 120 637	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia Grey	82 120 120 638	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia White cream	84 260 120 636	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Columbia Light grey	84 260 120 637	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Columbia Grey	84 260 120 638	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Columbia White cream Dekor	84 120 060 636D	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia Light grey Dekor	84 260 120 637D	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia Grey Dekor	84 260 120 638D	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Columbia White cream Dekor	82 120 120 636D	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia Light grey Dekor	82 120 120 637D	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia Grey Dekor	82 120 120 638D	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Columbia White cream Dekor	84 260 120 636D	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Columbia Light grey Dekor	84 260 120 637D	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Columbia Grey Dekor	84 260 120 638D	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm

Leistungserklärung
 Declaration of performance
 Déclaration de performance

EU Nr. 305/2011

BL 0003

Physikalische Eigenschaften Physical properties / Caractères physiques

Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	< 0,5 %
Biegezugfestigkeit Modulus of rupture Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Bruchlast Breaking load Charge à la rupture	EN ISO 10545-4	> 900 N
Widerstand gegen Verschleiß Abrasion resistance Abrasion	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)	PEI 4
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coefficient d'extension thermique	EN ISO 10545-8	6,0 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	gegeben given résistant
Widerstand gegen Haarrisse Glaze crazing resistance Résistance aux fissures	EN ISO 10545-11	gegeben given résistant
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	EN ISO 10545-12	gegeben given résistant

Chemische Eigenschaften Chemical properties / Caractères chimiques		
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to low concentrations of acids and alkaline Resistance aux acides et bases basses concentrés	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkaline Resistance aux acides et bases hautes concentrés	EN ISO 10545-13	GHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additives pour piscines	EN ISO 10545-13	GA
Widerstand gegen Fleckenbildner Resistance to staining Resistance aux tâches	EN ISO 10545-14	4
Rutschhemmende Eigenschaften Anti-Slip properties / Caractères anti-slip		
Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang B Slip resistance EN 16165 app. B Taux d'antidérapance pieds chaussés EN 16165 annexe B	EN 16165:2021	R 10
Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang A Slip resistance EN 16165 app. A Taux d'antidérapance pieds nus EN 16165 annexe A	EN 16165:2021	-

n.p.d. – no performance determined