

Serie Slate			
Feinsteinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Bl _a		Werkmaß	Nennmaß
Slate Kalkstein	82 060 060 880	597 x 597 x 6 mm	600 x 600 x 6 mm
Slate Sandstein	82 060 060 881	597 x 597 x 6 mm	600 x 600 x 6 mm
Slate Basalt	82 060 060 882	597 x 597 x 6 mm	600 x 600 x 6 mm
Slate Schiefer	82 060 060 883	597 x 597 x 6 mm	600 x 600 x 6 mm
Slate Kalkstein	82 080 080 880	797 x 797 x 6 mm	800 x 800 x 6 mm
Slate Sandstein	82 080 080 881	797 x 797 x 6 mm	800 x 800 x 6 mm
Slate Basalt	82 080 080 882	797 x 797 x 6 mm	800 x 800 x 6 mm
Slate Schiefer	82 080 080 883	797 x 797 x 6 mm	800 x 800 x 6 mm
Slate Kalkstein	81 120 060 880	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Slate Sandstein	81 120 060 881	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Slate Basalt	81 120 060 882	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Slate Schiefer	81 120 060 883	1197 x 597 x 6 mm	1200 x 600 x 6 mm
Slate Kalkstein	82 120 120 880	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Slate Sandstein	82 120 120 881	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Slate Basalt	82 120 120 882	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Slate Schiefer	82 120 120 883	1197 x 1197 x 6 mm	1200 x 1200 x 6 mm
Slate Kalkstein	84 260 120 880	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Slate Sandstein	84 260 120 881	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Slate Basalt	84 260 120 882	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Slate Schiefer	84 260 120 883	2600 x 1197 x 6 mm	2600 x 1200 x 6 mm
Leistungserklärung Declaration of performance Déclaration de performance	EU Nr. 305/2011		BL 0003
Physikalische Eigenschaften Physical properties / Caractères physiques			
Wasseraufnahme Water absorption Absorption d'eau	EN ISO 10545-3		< 0,5 %
Biegezugfestigkeit Modulus of rupture Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4		> 45 N/mm ²
Bruchlast Breaking load Charge à la rupture	EN ISO 10545-4		> 900 N
Widerstand gegen Verschleiß Abrasion resistance Abrasion	EN ISO 10545-6 (ugl) EN ISO 10545-7 (gl)		PEI 4
Wärmeausdehnung Thermal expansion coefficient Coefficient d'extension thermique	EN ISO 10545-8		6,0 x 10 ⁻⁶ mmK ⁻¹
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9		gegeben given résistant
Widerstand gegen Haarrisse Glaze crazing resistance Résistance aux fissures	EN ISO 10545-11		gegeben given résistant
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel	EN ISO 10545-12		gegeben given résistant

Chemische Eigenschaften Chemical properties / Caractères chimiques		
Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to low concentrations of acids and alkaline Resistance aux acides et bases basses concentrés	EN ISO 10545-13	GLA
Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen Resistance to high concentrations of acids and alkaline Resistance aux acides et bases hautes concentrés	EN ISO 10545-13	GHA
Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistance aux nettoyeurs d'usage domestiques et additives pour piscines	EN ISO 10545-13	GA
Widerstand gegen Fleckenbildner Resistance to staining Resistance aux tâches	EN ISO 10545-14	4
Rutschhemmende Eigenschaften Anti-Slip properties / Caractères anti-slip		
Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang B Slip resistance EN 16165 app. B Taux d'antidérapance pieds chaussés EN 16165 annexe B	EN 16165:2021	R 10
Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang A Slip resistance EN 16165 app. A Taux d'antidérapance pieds nus EN 16165 annexe A	EN 16165:2021	B

n.p.d. – no performance determined