

Document <b>Déclaration de performance</b>		Réf de la déclaration <b>IB 0002 (four à tunnel)</b>	
n° / groupe d'article Code production = (2 premières chiffres du code d'article)			
11 xxxx xxx	12 xxxx xxx	13 xxxx xxx	14 xxxx xxx
1. Type de produit  Grès étiré extrudé, avec une absorption d'eau de 0,5 % < E < 3,0 %		2. Utilisation selon CEN 14411, Annexe ZA  ZA.1.1 revêtement de sol intérieur et/ou extérieur ZA.1.2 revêtement mural intérieur et/ou extérieur	
3. Producteur  Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach   architekturkeramik made in germany			
4. Mandataire selon article 12, paragraphe 2 -----			
5. Système d'évaluation et contrôle des constances de qualité des produits de construction selon annexe V  <b>Système 4</b>			
6. Laboratoire impliqué pour les examens externes dans la norme harmonisée   <b>Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH</b> Heinrich-Meister-Strasse 2 D - 56203 Hörh-Grenzhausen EN 14411:2012			
7. Qualités déclarées			
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>	<b>Spécification technique harmonisée</b>	
<b>Attitude incendie</b> sol mur	<b>A1FL</b> <b>A1</b>	EN 14411:2012	
<b>Délivrance produits dangereux pour:</b>			
- Cadmium	pas d'exigence définie	EN 14411:2012	
- Plomb	pas d'exigence définie	EN 14411:2012	
<b>Charge à la rupture</b> Charge à la rupture en [N] en relation à l'épaisseur du produit	9 mm > 1.296 N 10 mm > 1.666 N 12 mm > 2.400 N 13 mm > 2.816 N 15 mm > 3.750 N 18 mm > 5.400 N 20 mm > 6.666 N	25 mm > 10.415 N 30 mm > 14.998 N 40 mm > 26.664 N	EN 14411:2012
<b>Antidérapance</b>	selon fiche technique	EN 14411:2012	
<b>Résistance pour :</b>			
- Utilisation intérieur	réussi	EN 14411:2012	
- Utilisation extérieur (Résistance au changement gel/dégel)	réussi	EN 14411:2012	


no performance determined - pas d'exigence définie

Les performances du produit selon n° 1 et 2 correspondent aux performances déclarées selon n° 7. La responsabilité pour cette déclaration de performance est exclusivement au producteur selon n° 3. Signé pour le producteur et au nom du producteur par :

Torsten Klein, Contrôle qualité

Ransbach-Baumbach, 22.05.2013

Ort und Datum der Ausstellung

  
Alois Korzilius Interbau  
Fabrikation für moderne  
Baukeramik GmbH & Co. KG  
56235 Ransbach-Baumbach

Unterschrift