



Dokument <b>Deklaracja właściwości użytkowych</b>		Numer identyfikacyjny deklaracji użytkowej <b>BL 0001</b> (Piec tunelowy)		
Kod produkcyjny	41 xxxx xxx	42 xxxx xxx	43 xxxx xxx	44 xxxx xxx
Kod produkcyjny = (pierwsze dwie cyfry numeru artykułu)	66 xxxx xxx			
1. Typ produktu  Ciągnięte płyty i płytki ceramiczne o nasiąkliwości wodnej 0,5% <E< 3,0%		2. Zastosowanie zgodne z CEN 14411, załącznik ZA ZA.1.1 Płytki podłogowe do wnętrza i/albo na zewnątrz ZA.1.2 Płytki ścienne do wnętrza i/albo na zewnątrz		
3. Producent Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach		 architekturkeramik made in germany		
4. Upoważniony zgodnie z art. 12 ust.2 -----				
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V  <b>System 4</b>				
6. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej   EN 14411:2012 Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH Heinrich-Meister-Strasse 2 D - 56203 Hörh-Grenzhausen				
7. Deklarowane właściwości:				
<b>Charakterystyka zasadnicza</b>	<b>Właściwości</b>	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</b>		
<b>Reakcja na ogień</b> podłoga ściana	<b>A1FL</b> <b>A1</b>	EN 14411:2012		
<b>Zawartość substancji niebezpiecznych:</b>				
- Kadm Cd	nie stwierdzono zawartości	EN 14411:2012		
- Ołów Pb	nie stwierdzono zawartości	EN 14411:2012		
<b>Siła łamiąca</b> Siła łamiąca w N w zależności od grubości materiału	10 mm > 2.666 N 12 mm > 3.840 N 13 mm > 4.505 N 15 mm > 5.998 N 18 mm > 8.637 N 20 mm > 10.662 N 25 mm > 16.660 N 30 mm > 23.991 N 40 mm > 42.651 N	EN 14411:2012		
<b>Antypoślizgowość</b>	zgodnie z katalogiem	EN 14411:2012		
<b>Trwałość przy :</b>				
- Zastosowaniu wewnątrz	spełniona	EN 14411:2012		
- Zastosowaniu zewnątrz <small>(odporność na zmiany cyklu zamrażania i odmrażania)</small>	spełniona	EN 14411:2012		

no performance determined - właściwości nieustalone

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. W imieniu producenta podpisał :

Torsten Klein, Kontrola jakości

Ransbach-Baumbach, 22.05.2013

Miejscowość i data wystawienia

Alois Korzilius Interbau  
Fabrikation für moderne  
Baukeramik GmbH & Co. KG  
56235 Ransbach-Baumbach

Podpis